



## ANEXO TÉCNICO LOTE 3. PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LPN/SECTEI/IEMS/01/2024

### Partida 1. Pintura vinílica blanca

Pintura acrílica acabado mate o semimate color blanco, base agua, lavable, para exteriores, en presentación de cubeta de 19 litros, rendimiento promedio por litro de  $\geq 7$  m<sup>2</sup>, libre de plomo, duración manifiesta de la línea del producto  $\geq 8$  años.

### Partida 2. Pintura vinílica gris

Pintura acrílica acabado mate o semimate color gris Pantone Cool Gray 7 C, base agua, lavable, para exteriores, en presentación de cubeta de 19 litros, rendimiento promedio por litro de  $\geq 7$  m<sup>2</sup>, libre de plomo, duración manifiesta de la línea del producto  $\geq 8$  años.

### Partida 3. Pintura esmalte anticorrosivo color verde

Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo color verde Pantone 626 C, para exteriores, acabado brillante, en presentación de cubeta de 19 litros, rendimiento promedio por litro  $\geq 8$  m<sup>2</sup>, libre de plomo, que cumpla con la **NOM 123-SEMARNAT-1998** "Que establece el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles (COVs), en la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos", duración manifiesta de la línea del producto  $\geq 8$  años

### Partida 4. Pintura esmalte anticorrosivo color guinda

Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo color guinda Pantone 7420 C, para exteriores, acabado brillante, en presentación de cubeta de 19 litros, rendimiento promedio por litro  $\geq 8$  m<sup>2</sup>, libre de plomo, que cumpla con la **NOM 123-SEMARNAT-1998** "Que establece el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles (COVs), en la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos", duración manifiesta de la línea del producto  $\geq 8$  años.

### Partida 5. Pintura esmalte anticorrosivo color blanco

Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo color blanco, para exteriores, acabado brillante, en presentación de cubeta de 19 litros, rendimiento promedio por litro  $\geq 8$  m<sup>2</sup>, libre de plomo, que cumpla con la **NOM 123-SEMARNAT-1998** "Que establece el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles (COVs), en la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos", duración manifiesta de la línea del producto  $\geq 8$  años.

### Partida 6. Pintura esmalte anticorrosivo color gris

Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo color gris Pantone Cool Gray 7 C, para exteriores, acabado brillante, en presentación de cubeta de 19 litros, rendimiento promedio por litro  $\geq 8$  m<sup>2</sup>, libre de plomo, que cumpla con la **NOM 123-SEMARNAT-1998** "Que establece el contenido máximo



**ANEXO TÉCNICO LOTE 3. PINTURA E IMPERMEABILIZANTE  
LPN/SECTEI/IEMS/01/2024**

permisible de compuestos orgánicos volátiles (COVs), en la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos”, duración manifiesta de la línea del producto  $\geq 8$  años.

**Partida 7. Impermeabilizante**

Impermeabilizante acrílico, base agua, color terracota, rendimiento promedio por litro  $\geq 1$  m<sup>2</sup>, en presentación de cubeta de 19 litros, duración manifiesta de la línea del producto  $\geq 8$  años




**Partida 8. Pintura amarillo tráfico**

Es una pintura de señalamiento que ofrece resistencia al desgaste por tránsito vehicular y peatonal adherencia y resistencia a los rayos UV, secado rápido, cura por evaporación de solventes y oxidación. Libre de metales pesados, Tipo alquidal-Hule clorado, para exteriores, para ser aplicada sobre pavimentos asfálticos, piso de concreto pulido o escobillado, en presentación de cubeta de 19 litros, libre de plomo, no necesita diluyente, rendimiento promedio por litro  $\geq 3$  m<sup>2</sup> que cumpla con la **NOM 123-SEMARNAT-1998** “Que establece el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles (COVs), en la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos”, duración manifiesta de la línea del producto  $\geq 5$  años.

**Para todas las partidas:**

Garantía de al menos un año contra defectos de fabricación  
Tiempo de entrega máximo de 30 días naturales  
100% Grado de Integración nacional

Ciudad de México a 22 de febrero de 2024

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Área Solicitante</p>  <p>Lic. Abraham Codero Moya<br/>Jefe de Unidad Departamental<br/>de Mantenimiento y Servicios</p> | <p>Vo Bo</p>  <p>Lic. Erick Genaro Piña Arrieta<br/>Barbosa<br/>Subdirector de Recursos<br/>Materiales, Abastecimientos y<br/>Servicios.</p> | <p>Autorizó</p>  <p>Mtro. Gerardo Ortiz Estrada<br/>Director de Administración y<br/>Finanzas.</p> |
|---|---|---|